

HASIT 950



03

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

183634/2

Die Leistungserklärung ist unter [www.hasit.de](http://www.hasit.de) elektronisch abrufbar.

EN 998-2

1497

Normalmauermörtel (G)

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.

Druckfestigkeit	M5
Verbundfestigkeit	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (Tabellenwert) $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach 1052-3 – Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mässig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen	NPD