

HASIT AG 650 FLEX S1



07

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

184275

Die Leistungserklärung ist unter [www.hasit.de](http://www.hasit.de) elektronisch abrufbar.

EN 12004:2017+A1:2012

0754

Klebemörtel C2 TE S1

Normal erhärtender zementhaltiger Klebemörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit. Für keramische Platten im Innen- und Außenbereich.

|                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Brandverhalten                                                         | A1                        |
| Verbundfestigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung          | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung               | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung             | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Freisetzung gefährlicher Substanzen                                    | NPD                       |