

## Fixit 585 Vergussmörtel für Pflästerungen

Fixit 585 ist ein fließfähiger Zement-Vergussmörtel zum Vergiessen von Pflastersteinbelagsfugen, wenn die Steine im Mörtelbett versetzt und im Sand oder Splitt verlegt werden.

Der angenehm dunkle, graue Farbton passt farblich zu den meisten Pflastersteinbelägen und fügt sich so zu einem harmonischen Gesamtbild.

### Vorteile:

- Verarbeitungszeit < 120 Min.
- Hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit (BE II FT)
- Pumpbar/maschinell verarbeitbar
- Hohe Fließfähigkeit, ausgezeichnetes Schlammverhalten
- Leicht zu verarbeiten
- Gute Haftung
- Einfache und schnelle Reinigung
- Splittzugabe Körnung 1–3 mm möglich

### Verpackungseinheit

25 kg Sack | Palette mit 36 Säcken

Silo mit Durchlaufmischer (ab 5.000 kg)



Alle weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt über den QR-Code.



## Silotechnik

Leistung: ca. 60 l Mörtel / Minute  
 Stromanschluss: 380 V, CE, Euro 32A, 5-Pol  
 Wasseranschluss: ¾ Zoll (GeKa Kupplung)  
 Betriebsdruck: 5 Bar  
 Siloabmessung: 2,30 x 2,30 x 7,50 m

