

HASIT Wildbienenhotel WDVS

Nisthilfe für Wildbienen

Anwendungsbereiche:

Mehr als 400 Wildbienenarten nutzen entgegen der Honigbiene eigenständige Nester. Insbesondere die Mauerbiene wohnt gerne in der Nähe menschlicher Behausungen. Durch Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen werden diese in der Natur wichtigen Insekten immer mehr verdrängt.
Das HASIT Bienenhotel wird aus einem nachhaltigen Material (Mischung aus Holzfaser und Beton) hergestellt.
TIPP: Fragen Sie in Ihrer Gemeinde nach Fördermaßnahmen.

Eigenschaften:

- Im WDVS integrierbar
- Einfache Montage

Verarbeitung:



Technische Daten:		
Art.-Nr.	**2000954278**	**2000954277**
EAN	4038502153036	4038502153029
INFO	MiWo 22 mm	
Zolltarifnr.	68109900	
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	1 Stk./EH	
Länge	220 mm	
Höhe	400 mm	
Tiefe	100 mm	

Materialbasis:

- Beton
- Holzfaser

Verarbeitungsbedingungen:

Die Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur darf nicht unter +5 °C und nicht über +30 °C liegen. Sie sind vor Feuchte, Nässe und großer Hitze zu schützen und müssen auf stabilem und ebenem Untergrund gelagert werden.

Untergrund:

Der Untergrund muss eben, staubfrei, trocken und fettfrei sein.

Verarbeitung:

Das Bienenhotel für Wildbienen und andere bedrohte Insekten kann bei Neubauten oder Renovierung/Sanierung von Bestandsbauten im WDVS integriert werden.
Die Nisthilfe waagerecht und idealerweise an der Nord- oder Ostwand des Gebäudes einbauen. Aufgrund des Regeneinfalls sind die anderen Seiten weniger geeignet.
Zudem sollte der Nistkasten so weit wie möglich im oberen Bereich der Fassade angebracht werden. Die Mindesthöhe beträgt 4 m.
Blühende Bäume oder Sträucher sollten in unmittelbarer Nähe als Futterquelle stehen.
Ausfüttern mit Nistmaterial ist nicht notwendig, Wildbienen verputzen Ihren Lebensraum selbst.

Verpackungshinweise:

Frachtkosten per Stück im Karton = € 60,-
Frachtkosten per Palette bis max. 80 kg = € 80,-
Gewicht: ca. 3,6 kg/Stk.



HASIT Wildbienenhotel WDVS

Nisthilfe für Wildbienen

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.