



HASIT SOKA-TEX-QUATTRO W66-4

Sockelkantenprofil

Anwendungsbereiche: Für alle Wärmedämm-Verbundsysteme mit Perimeterdämmung und Sockeldämmung bei Gewebespachtelungen von 4–6 mm und Edelputzen bis 3 mm.
Der Einsatz erfolgt, wenn eine Perimeterdämmung vorhanden ist und die Wanddämmplatten auf diese aufgesetzt werden. Das Profil wird zwischen die beiden Dämmstoffplatten eingeschoben. Verlängertes Abschlussprofil mit Tropfkante und Steckverbinder, optional ist der Montagewinkel Z16 einzusetzen.
Für Dämmstärken ab 60 mm.
Wird die Perimeterdämmung nachträglich angebracht, müssen die Wanddämmplatten auf die selbstklebenden Montagewinkel Z16 (2 Stück/lfm.) aufgesetzt werden. Die Montagewinkel gibt es mit zu den jeweiligen Dämmstärken passenden Ausladungen. Die fluchtgerechte Stoßverbindung der Sockelkantenprofile wird mit den beigelegten Steckverbindern Z13 ausgeführt. Ab einer Dämmstärke von 160 mm ist eine vormontierte Perimeterdämmung notwendig.

Eigenschaften:

- Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putze vergleichbar.
- Gutes Abtropfverhalten bei Schlagregen
- Mechanisch entkoppelte Anschlusslösung
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- Unsichtbare (gekröpfte) verlängerte Tropfkante, speziell für Kratzputz - empfehlenswert bei farbigen Oberflächen

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000093947
EAN	4038502156242
Zolltarifnr.	39259080
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 Stk./EH
Länge	200 cm
Farbe	Weiß
Gewebebreite	12,5 cm

Materialbasis: • Kunststoffprofil mit angeschweißtem Textilglasgitter.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.