

HASIT 971



03

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

183689/3

Die Leistungserklärung ist unter www.hasit.de elektronisch abrufbar.

EN 998-2:2016

1497

Normalmauermörtel (G)

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.

Druckfestigkeit	M 2,5
Verbundfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 – Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%: $\geq 0,04 \text{ N/mm}^2$
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	$\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 1,11 \text{ W/mK}$ für P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 1,21 \text{ W/mK}$ für P=90%
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen	NPD