



HASIT Abschlussprofil Alu

U-Profil

Anwendungsbereiche: Abschlussprofil U-Form aus Aluminium blank.
Zum Verlegen von Dämmstoffplatten für gerade Fluchten und stoßfeste Kanten.
Als Abschluss oder Abgrenzung der Fassadenfläche wenn nur Teilflächen gedämmt werden (z.B. Reihenhäuser).
Der Befestigungsschenkel mit Längs- und Querlochung (6 bis 12 mm) ermöglicht eine optimale Verschiebung und Montage.

Eigenschaften:

- Sauberer Abschluss zur Seite
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000005645	2000005646	2000005647	2000005648	2000005649
EAN	4038502153166	4038502153173	4038502153180	4038502153197	4009230056241
Zolltarifnr.	76042990				
Verpackungsart					
Dämmdicke	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Menge pro Einheit	10 Stk./EH				
Länge	250 cm				

Art.-Nr.	2000005650	2000005651	2000005655	2000005637	2000005652
EAN	4038502153203	4038502153210	4038502153258	4038502153159	4038502153227
Zolltarifnr.	76042990				
Verpackungsart					
Dämmdicke	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Menge pro Einheit	10 Stk./EH	10 Stk./EH	10 Stk./EH	6 Stk./EH	6 Stk./EH
Länge	250 cm				

Art.-Nr.	2000005653	2000005654
EAN	4038502153234	4038502153241
Zolltarifnr.	76042990	
Verpackungsart		
Dämmdicke	180 mm	200 mm
Menge pro Einheit	6 Stk./EH	
Länge	250 cm	

Materialbasis:

- Abschlussprofil aus blankem Aluminium ohne Bodenlochung.

Verarbeitung: Absolut lotgerecht und hohlraumfrei mit geeigneten Schlagdübeln und Unterlagsscheiben befestigen (alle 30 cm) und die Dämmplatte einstellen. Der Putzschenkel muss vollständig mit Gewebe überspachtelt werden.
Die Anschlüsse müssen absolut winddicht (Verschluss mit Mörtel) ausgeführt sein, um eine Hinterlüftung zu vermeiden.

Lagerung: Trocken lagern und vor Beschädigung schützen.
Lagerung ca. 12 Monate



HASIT Abschlussprofil Alu

U-Profil

Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.
Allgemeine Hinweise:	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.