

HASIT HORISYSTEM 2-teilig

Gleitlagerfugenprofil SET

Anwendungsbereiche: Das HASIT HORISYSTEM 2-teilig wird in WDV-Systemen bei Gebäuden mit verschiedenen Baustoffen eingesetzt (z.B. Aufstockung Massivbau mit Holz). Durch die entkoppelte Lösung können Bewegungen (Druck: bis 4 mm/Scherung: bis 2 mm) aufgenommen werden. Bei größeren Bewegungen sind andere Profile einzusetzen. SET besteht aus 5 zweiteiligen Profilen à 2,0 m. Die zu erwartenden Bewegungen sind beim jeweiligen Planer zu erfragen.

Eigenschaften:

- Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putze vergleichbar.
- Dauerhafte und witterungsbeständige Fugenabdichtung
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- UV- und Ozonbeständig
- Verschiebefest

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000954063
EAN	4038502152046
Zolltarifnr.	39259080
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	10 lfm./EH
Länge	200 cm
Breite	50 mm
Farbe	Weiß
Fugenbreite	10 mm

Materialbasis:

- Profile aus Hart-PVC mit PUR-Dichband Typ BG1
- Sk-PE-Klebeband
- Abknickbare Schutzlasche mit Sk-Band 12 mm
- 2 Gewebeteile ultraschallverschweißt

Verarbeitung: Dämmung nach Vorgaben des Herstellers einbauen. Die Fuge muss an das Gleitlagerprofil angepasst werden (Fugenhöhe 10 mm). Profil zwischen die Dämmung schieben und gegebenenfalls mit Kunststoffnägeln im Dämmstoff fixieren. Putz gemäß den WDVS-Hersteller-Richtlinien anbringen. Abschließend die Schutzlasche abziehen und die rote Aktivierungslasche entfernen.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

