



# HASIT Iso-Corner Zubehör

## Befestigungsset

**Anwendungsbereiche:** Befestigungsset für HASIT Iso-Corner Montagewinkel auf:  
SDF = Beton, Wetterschalen, Voll- und Lochsteinmauerwerk  
SDP = Porenbeton  
Set besteht jeweils aus 3 Stück Fassadendübeln SDF-KB-10H mit Spezialschraube.

**Eigenschaften:**

- Zugelassen für alle gängigen Baustoffe
- Zuverlässiger Halt in Problembaustoffen durch optimiertes Spreizteil
- Doppelte Verdrehsicherung für eine sichere Montage

**Verarbeitung:**



### Technische Daten:

Art.-Nr.	2000146939	2000146940	2000146941	2000146942	2000146943
EAN	4038502158239	4038502158246	4038502158253	4038502158260	4038502158277
INFO	SDP	SDP	SDP		
Zolltarifnr.	39269097900				
Verpackungsart					
Menge pro Einheit	3 Stk./EH				
Länge	100 mm	120 mm	140 mm	100 mm	120 mm

Art.-Nr.	2000146944
EAN	4038502158284
INFO	
Zolltarifnr.	39269097900
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	3 Stk./EH
Länge	140 mm

**Untergrund:** Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung der Produkte die ETA-10/0305.  
Nähere Angaben zu Kennwerten und Lasten entnehmen Sie bitte der Zulassung.

**Verarbeitung:** Bohrloch rechtwinklig zur Oberfläche des Verankerungsgrundes erstellen.  
Wahl des Bohrverfahrens gemäß Bestimmungen der Zulassung.  
Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.  
Bohrlochtiefe mindestens 10 mm mehr als die Verankerungstiefe.  
Dübelhülse in Durchsteckmontage bis zur Kopfauflage durch den Iso-Corner ins Bohrloch setzen und die Mindest-Verankerungstiefe laut Tabelle unbedingt einhalten.  
Beigefügte Spezialschraube bis zur Kopfauflage in die Dübelhülse eindrehen.  
Fremdmontagen werden auf die Putzbeschichtung montiert.  
Verschraubungen sind mit Blech- oder M-Schrauben möglich. Holzschrauben und Selbstbohrschrauben sind nicht geeignet. Gewinde schneiden (nur bei M-Schrauben erforderlich).  
Montageobjekt in das Element verschrauben. Die Verschraubungstiefe in die Montageplatte muss mindestens 26 mm betragen, damit die Verschraubung in der ganzen Dicke der eingeschäumten Phenolharzplatte erfolgt.

**Lagerung:** Angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.  
Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.



## HASIT Iso-Corner Zubehör

Befestigungsset

---

### Zubehör:



---

### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.