



## HASIT ELDOLINE-PA

Elektrodosenhalter

**Anwendungsbereiche:** Befestigungsunterlage für wärmebrückenfreie Montagen von Elektroschalter und Steckdosen in verputzten Wärmedämm-Verbundsystemen aus EPS und Mineralwolle.  
Mit oder ohne Fräswerkzeug.  
Einsatz bei sämtlichen Dämmdicken ab 80 mm möglich.

**Eigenschaften:**

- Wärmebrückenfrei
- Rationelle, sichere Verarbeitung
- Kein ausschäumen und verkleben notwendig

**Verarbeitung:**



### Technische Daten:

| Art.-Nr.          | 2000093930    | 2000093931    | 2000092747    |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| EAN               | 7630023103872 | 4038502160683 | 7630023103919 |
| INFO              | Inkl. Fräser  | Inkl. Fräser  | ohne Fräser   |
| Zolltarifnr.      | 39039090      | 39259080      |               |
| Verpackungsart    |               |               |               |
| Menge pro Einheit | 10 Stk./EH    | 50 Stk./EH    | 1 Stk./EH     |
| Tiefe             | 60 mm         |               |               |
| Durchmesser       | 65 mm         |               |               |
| Nutzfläche        | 94 mm         |               |               |

**Materialbasis:** • Polyamid (schwer entflammbar). Die Oberfläche ist perforiert.

**Verarbeitung:** Mit Fräswerkzeug Vertiefung in Dämmplatte fräsen und vom Frässtaub reinigen.  
Für Verschraubungen in das Element eignen sich ausschließlich Blech- und Holzschrauben.

**Lagerung:** Angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.  
Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.

**Allgemeine Hinweise:** Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.  
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.  
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.  
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.  
Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.