

SYSTEMAUSWAHL

DIE HASIT PRODUKTE UND SYSTEME FÜR AUSSENPUTZE IM ÜBERBLICK

**** HASIT SycoTec-System | ✓✓✓ zusätzlicher Armierungsputz (HASIT 605, 804, 860) mit Gewebeeinlage
 ✓✓✓ besonders geeignet | ✓✓ geeignet | ✓ bedingt geeignet | - nicht geeignet

				Hochlochziegel	Leichtlochziegel	KS-Stein	Porenbeton		Leichtbeton			Normalbeton		
	TSR-Wert ¹⁾	Auswahl	1. Vorbehandlung 2. Grundputz	Rohdichte ≥ 0,8	Rohdichte < 0,8		$\lambda_R > 0,11$	$\lambda_R \leq 0,11$	$\lambda_R > 0,18$	$0,14 < \lambda_R < 0,18$	$\lambda_R < 0,14$	mit Dämmstoff-füllung		
				bei schwach saugendem Untergrund: HASIT 605	o. V.	HASIT 605	o. V.	o. V.	o. V.	o. V.	o. V.	o. V.	HASIT 605	
Standard-Qualität und Farbton mit hohem Reflexionswert (i. A. helle Farbtöne)	≥ 25	Der Klassiker	HASIT 650	✓	-	✓✓	-	-	✓	-	-	-	✓✓✓	
		Feine Körnung	HASIT 350	✓	-	✓✓	-	-	✓	-	-	-	✓✓✓	
		Der Schnelle	HASIT 653	✓	-	✓✓	-	-	✓	-	-	-	✓✓✓	
		Leicht zu verarbeiten	HASIT 655	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Schnell abbindend	HASIT 657	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Rein mineralisch	HASIT 640	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Rissicherer Leichtputz (Frührisse)	HASIT 656	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Sanierung von schwerem Mauerwerk	HASIT 680	✓	-	✓✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓✓✓
		Renovierung	HASIT 250	✓	-	✓✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓✓✓
- gehobene Qualität oder - schwach reflektierende Farbtöne oder - geringer Dachüberstand oder - feuchtes Mauerwerk oder - feiner Oberputz (< 2mm) oder - exponierte Lage (Wind, Regen) oder - unregelmäßiger Putzgrund	20 - 25	Leicht zu verarbeiten	HASIT 655	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Schnell abbindend	HASIT 657	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Rein mineralisch	HASIT 640	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Rissicherer Leichtputz (Frührisse)	HASIT 656	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Renovierung	HASIT 250	✓✓✓	-	✓✓✓	-	-	✓✓✓	-	-	-	-	✓✓✓
< 20		Sichere Fassade - HASIT SycoTec-System ⁴⁾	HASIT 655	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	
Sockelbereich, ungedämmt ³⁾		Hohe Festigkeit	HASIT 620	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Leicht zu verarbeiten	HASIT 625	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Schneller Faser-sockelputz	HASIT 623	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
Sockelbereich, gedämmt ³⁾		Hohe Festigkeit	HASIT 620	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Leicht zu verarbeiten	HASIT 625	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Schneller Faser-sockelputz	HASIT 623	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	

o.V. ohne Vorbehandlung | ¹⁾ TSR-Wert: Reflexionswert des Farbtons (Total Solar Reflectance) | ²⁾ Mauerwerk muss trocken sein |

³⁾ Details gemäß Richtlinie „Fassadensockelputz/Außenputz“, zur Abdichtung empfehlen wir HASIT Optiflex 1K oder Optiflex 2K

⁴⁾ HASIT SycoTec-System die sichere Fassade - nur mit Armierungsputz HASIT 860; weitere Informationen unter: www.hasit.de/sycotec

SYSTEMAUSWAHL

HASIT PRODUKTE UND SYSTEME FÜR INNENPUTZE IM ÜBERBLICK

Jedes Bauvorhaben hat seine eigenen Voraussetzungen und Anforderungen. HASIT verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Produktion mineralischer Putze und Putzsysteme und bietet ein breites Sortiment an Innenputzen in hoher Qualität – für vielfältige Anwendungsbereiche sowohl im Neubau als auch im Bereich Sanierung und Renovierung. Damit Sie für jeden Bedarf auf ein HASIT Produkt zurückgreifen können, stellen wir Ihnen hier unsere gesamte Auswahl im Überblick vor. Die Tabelle unterstützt Sie bei der Wahl des richtigen Innenputzes.

			Unterputz		
Bauobjekt	Raumkonzept	beispielhafte Raumnutzung	Anspruch	Bindemittel Unterputz	Unterputz
privater Wohnungsbau	Aufenthaltsräume, Nebenräume	Wohnzimmer Kinderzimmer Schlafzimmer Küche Nebenraum Keller	Wohngesunde, ökologische Bauweise	Kalk	HASIT 666 , 669
			Wirtschaftlichkeit	Gips	HASIT 130 HASIT 150
			Erhöhte Festigkeit	Hybrid-Bindemittel	HASIT 180 , 182
	Feuchträume ²	Bad (mit Duschtasse), WC	Wohngesunde, ökologische Bauweise	Kalk	HASIT 666 , 669
			Wirtschaftlichkeit	Gips	HASIT 130 HASIT 150
			Erhöhte Festigkeit	Hybrid-Bindemittel	HASIT 180 , 182
	Bad (bodengleicher Einlauf, ohne Duschtasse), Sauna, Garage	Wohngesunde, ökologische Bauweise	Kalk	HASIT 666 , 669	
		Feuchteunempfindlichkeit	Kalk-Zement	HASIT 650 , 655 , 653	
	gewerblicher Objektbereich	Aufenthaltsräume, Nebenräume	Wohnen Büros	Wirtschaftlichkeit	Gips
Erhöhte Festigkeit				Hybrid-Bindemittel	HASIT 180 , 182
Feuchträume ²		Bad (mit Duschtasse), WC ¹	Wirtschaftlichkeit	Gips	HASIT 130 HASIT 150
			Erhöhte Festigkeit	Hybrid-Bindemittel	HASIT 180 , 182
gewerbliche Nassräume ²		öffentliche WCs, Bad (bodengleicher Einlauf, ohne Duschtasse)	Feuchteunempfindlichkeit	Kalk-Zement Zement	HASIT 650 HASIT 620 HASIT 653
			Feuchteunempfindlichkeit	Kalk-Zement Zement	HASIT 650 HASIT 620 HASIT 653

¹ z.B. in Mietwohnungen, Hotels.

² Eine Abdichtung entsprechend der Feuchtebeanspruchungsklasse speziell in Übergangsbereichen ist erforderlich (Merkblatt Verbundabdichtungen ZDB).