



HASIT Schilf-Putzträgermatte

Putzträger

Anwendungsbereiche: Zur Vorbereitung des Untergrundes für nachfolgende Putzarbeiten.
Putzträger für den Ökobau und die Denkmalpflege. Halbdichtes Rohrgewebe mit ca. 80 Stengeln pro lfm.

Eigenschaften:

- Ökologische Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen
- Ökologisch empfehlenswert
- Umweltfreundlich und recyclingfähig

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000005958
EAN	4038502112040
Zolltarifnr.	14019000
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	10,08 m²/EH
Länge	560 cm
Breite	180 cm
Verbrauch	0,6 lfm/m²


Materialbasis:

- Schilf
- Bindendraht (rostend)

Verarbeitung: Die Schilfträgermatten sind mit Tellerdübeln konstruktiv zu befestigen und anschließend mit einem nichtrostenden Stahldraht (z.B. Schweißdraht Thyssen Thermanit JE-308L Si 0,8 mm) diagonal von Dübel zu Dübel zu verrödeln. (vgl. Abbildung) Die Stöße sind hierbei zu überlappen. Die Schilfmatten sind so zu befestigen, dass die Schilfhalme waagerecht liegen. Bei kritischen Untergründen, welche entkoppelt werden sollen, empfiehlt sich eine zweilagige Verlegung. Beide Lagen können mit der selben Verdübelung durchgedübelt werden.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Befestigung/Verlegung:





HASIT Schilf-Putzträgermatte

Putzträger

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.