

HASIT 505



03

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

183740/2

Die Leistungserklärung ist unter [www.hasit.de](http://www.hasit.de) elektronisch abrufbar.

EN 998-1:2016

Wärmedämmputzmörtel T

Dämmputzmörtel CS II für innen und außen zum Auffüllen von Schlitzten und Gefache

|                                |                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandverhalten                 | A1                                                                                                                                   |
| Wasseraufnahme                 | $W_c 1$                                                                                                                              |
| Wasserdampfdurchlässigkeit     | $\mu \leq 15$                                                                                                                        |
| Haftzugfestigkeit              | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C                                                                                 |
| Wärmeleitfähigkeitsgruppe      | NPD                                                                                                                                  |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$ | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,16 \text{ W/mK}$ für P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,17 \text{ W/mK}$ für P=90% |
| Dauerhaftigkeit                | NPD                                                                                                                                  |