KOBA Bau- und Fliesenkleber

03
HASIT Trockenmörtel GmbH ● Landshuter Str. 30 ● D-85356 Freising

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
322803/2
Die Leistungserklärung ist unter www.hasit.de elektronisch abrufbar.
EN 12004:2007+A1:2012
0754
Klebemörtel C1 T
Zementhaltiger Klebemörtel für Boden und Wandbeläge aus Fliesen und Platten in Gebäuden und im Außenbereich

Brandverhalten	A1
Verbundfestigkeit - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 0,5 N/mm²
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/Warmlagerung - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 0,5 N/mm²
Dauerhaftigkeit der Verbundfestigkeit gegen Einwirkung von Wasser/Feuchtigkeit als Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 0,5 N/mm²
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Frost-/Tauwechsel-Lagerung - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 0,5 N/mm²
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD