



HASIT AS 910

Dichtband

Anwendungsbereiche: Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen und rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen.
Zum Abdichten von Ecken und Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.

Eigenschaften:

- Alkalibeständig
- Wasserbeständig
- Rissüberbrückend
- Beidseitig vlieskaschiert, optimaler Verbund

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000952694
EAN	4038502151018
Zolltarifnr.	39211310
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	5 m/EH
Länge	5.000 mm
Breite	120 mm

Untergrund: Untergrund muss frei von Schmutz und Staub sein.

Verarbeitung: HASIT Dichtband wird in die frische HASIT Dichtmasse (z.B. HASIT AS 340 Flüssigfolie oder HASIT OPTIFLEX® 1K LIGHT) eingelegt und mit einer Glättkelle angepresst. Beim zweiten Auftrag der Dichtungsmasse wird das Dichtband überspachtelt und so in die Dichtschichten eingebunden.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern.
Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.