

HASIT AG 652 PLUS



09

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
184277

Die Leistungserklärung ist unter www.hasit.de elektronisch abrufbar.

EN 12004:2017+A1:2012

1139

Klebemörtel C2 TE

Normal erhärtender zementhaltiger Klebemörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit. Für keramische Platten im Innen- und Außenbereich.

Brandverhalten	A1
Verbundfestigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	$> 1,0 \text{ N/mm}^2$
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD